

### Safe Operator

Employers and others responsible for the use of boom lifts (telescopic & articulated) must assess the risks of people falling from or being thrown from the basket or the boom overturning. Taking the following precautions before the boom(s) is delivered should be considered for a safe operator:

- Ensure that you have procedures for loading/unloading during delivery/removal from site.
- Ensure that the operators are trained and familiar with the performance and controls of the boom they are going to use.
- Ensure that the operators have any task specific training.
- Ensure that daily checks are done in accordance with the manufacturer's instructions for the boom.
- Ensure that the operators know when further operation would be unsafe.
- Ensure that there is a system for recording faults, repairs and maintenance.



### Boom Operator

Operators must wear a safety belt or harness in accordance with governmental regulations. Be sure to attach the lanyard to the anchor provided in the platform.



Call us at 1-800-468-7426

for services that keep you 100% OSHA/ANSI compliant or visit us at [www.tricolift.com](http://www.tricolift.com) for this information and more Toolbox Talks. Learn more about why we're your "Up-Time" company!

### Seguro Operado

Los empleadores y otros responsables para el uso de ascensores de boom (telescópica & articulados) debe evaluar los riesgos de personas cayendo desde o que se produce desde la cesta o el vuelco del boom. Tomando las precauciones siguientes antes de que se entrega el boom(s) debe considerarse para un operador de seguro:

- Asegúrese de tener procedimientos de carga y descarga durante el parto y la eliminación del sitio.
- Garantizar que los operadores están capacitados y familiarizado con los controles del boom y rendimiento que se van a utilizar.
- Asegúrese de que los operadores tengan cualquier formación específica de la tarea.
- Garantizar que se realizan controles diarios de conformidad con las instrucciones del fabricante para el boom.
- Asegúrese de que los operadores saben cuando otra operación sería inseguro.
- ⊗ Asegúrese de que existe un sistema de registro de errores, reparaciones y mantenimiento.



### Boom Operado

Los operadores deben llevar un cinturón de seguridad o arnés de conformidad con las regulaciones gubernamentales. Asegúrese de conectar el cordón con el anclaje en la plataforma.



Llámenos al 1-800-468-7426

para los servicios que le mantienen 100% compatible con OSHA y ANSI  
o visítenos en la página [www.tricolift.com](http://www.tricolift.com) para obtener más  
información y/o conversaciones tipo "caja de herramientas".

Conozca más acerca de por qué somos su compañía "Up-Time"!