

### Safe Jobsite

Employers and others responsible for the use of boom lifts (telescopic & articulated) must assess the risks of people falling from or being thrown from the basket or the boom overturning. Taking the following precautions before the boom(s) is delivered should be considered for a safe jobsite:



- Segregate other site traffic such as delivery vehicles, dumpsters, etc. from the work area.

- Ensure parts of the boom cannot protrude into roads or other transport routes. If this is not possible, you need to use safety options such as road closures.

- Check the work area for local issues such as manholes (shown at right) service ducts, potholes, etc.



- Check that temporary covers are strong enough to withstand the applied pressure.

- Check that temporary covers are secured and monitor them. Take similar action for permanent covers.

- Establish the load bearing capacity, general and point loading, including outriggers, when working inside a building or on a structure.

- Ensure that there is supervision to ensure safe systems are appropriate and being used.

- Check for overhead crushing or contact hazards.

- Have agreed systems of communications between person operating boom and people on the ground.

- Check that weather conditions have not altered ground conditions.

- Establish limits for safe operation such as extreme wind or heat.

- Comply with permit-to-work systems where applicable.

- Ensure you have a rescue plan agreed upon and in place for a fall. Be sure to ask yourself; 1. Are trained people and rescue equipment on site? 2. Do all operators understand what to do?

- Assess other alternative work methods or equipment before operating near a steep slope or edge.

#### Lockout Boom After Each Use

- Select a safe parking location on a firm level surface, clear of obstruction and traffic.

- Retract and lower the boom to the stowed position.

- Rotate the turntable so that the boom is between the non-steer wheels.

- Turn the key switch to the off position and remove the key to secure from unauthorized use.

- Check the wheels

Call us at 1-800-468-7426

for services that keep you 100% OSHA/ANSI compliant or visit us at [www.tricolift.com](http://www.tricolift.com) for this information and more Toolbox Talks. Learn more about why we're your "Up-Time" company!

### Jornada segura

Los empleadores y otros responsables para el uso de ascensores de boom (telescópica & articulados) debe evaluar los riesgos de personas cayendo desde o que se produce desde la cesta o el vuelco del boom. Tomando las siguientes precauciones antes de la boom(s) se entrega deben considerar para una jornada segura:



⊗ Segregar otro tráfico de sitio como vectores, contenedores, etc. desde el área de trabajo.

● Por partes del boom no sobresalen en carreteras y otras vías de transporte. Si esto no es posible, debe utilizar el trabajo de opciones de seguridad tales como cierres de carretera.

● Compruebe el área de trabajo para los temas locales como bocas

de inspección, en derecho, conductos de servicio, baches, etc.



● Compruebe que cubiertas temporales son lo suficientemente fuertes como para resistir la presión aplicada.

● Compruebe que cubiertas temporales están asegurados y monitorearlos. Tomar medidas similares para portadas permanentes.

● Establecer la carga teniendo capacidad, general y punto de carga, incluyendo puntales, al trabajar dentro de un edificio o en una estructura.

● Asegúrese de que hay supervisión para sistemas seguros adecuadamente y se utilizan.

● Compruebe para aplastar generales o contactos peligros.

● Han convenido en sistemas de comunicaciones entre la persona que boom y personas en tierra.

● Comprobar que las condiciones climáticas no han alterado las condiciones del terreno.

● Establecer límites para el buen funcionamiento como viento extrema o calor.

● Cumplir con los sistemas de permiso para trabajar en su caso.

● Asegurarse de que tiene un plan de rescate convenido y en lugar de una caída. ¿Son equipos entrenados de personas y el rescate en el sitio? ¿Todos los operarios entiende qué hacer?

● Evaluar otros métodos alternativos de trabajo o equipo antes de operar cerca de una pendiente o arista.

#### Boom de bloqueo después de cada uso

Seleccione una posición de estacionamiento seguro sobre una superficie plana firme, clara de obstrucción y de tráfico.

● Retracción y disminuir el auge a la posición de estiba.

● Girar la mesa giratoria para que el boom es entre las ruedas no steer.

● Gire el interruptor a la posición off y quitar la clave para proteger del uso no autorizado.

● Check las ruedas

Llámenos al 1-800-468-7426

para los servicios que le mantienen 100% compatible con OSHA y ANSI  
o visítenos en la página [www.tricolift.com](http://www.tricolift.com) para obtener más  
información y/o conversaciones tipo "caja de herramientas".

Conozca más acerca de por qué somos su compañía "Up-Time"!